

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Secção 1 - Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 - Identificação do produto:

Nome comercial: Espuma Manual/ Pistola PRO B3 Koby
Código comercial: 60000 00 51 20 0000 e 60000 00 51 30 0000

1.2 - Utilização relevante da substância ou mistura e utilização não aconselhada:

Uso recomendado: Espuma PU para o enchimento e colagem na construção. Ideal para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas.

Uso desaconselhado: Sem informação relevante.

1.3 - Detalhes do fornecedor da ficha de segurança:

Empresa: TDA- Transformação e Distribuição de Abrasivos, Lda
Morada: Z.I. de Albergaria-A-Velha (junto à EN-1, IC2)
Cod. Postal: 3850-184 Albergaria-A-Velha
Telefone: (+351) 234 612 730
Fax: (+351) 234 612 739
Email: geral@tda-abrasivos.com

1.4 - Telefone de Emergência:

TDA: (+351) 234 612 730 (8:00-12:00 h / 13:00-17:00 h) (horário laboral)
Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250143
Nº Nacional de Emergência: 112

Secção 2 - Identificação dos perigos

2.1 - Classificação da substância ou mistura:

Regulamento Nº 1272/2008 (CLP):

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o Regulamento Nº 1272/2008 (CLP).

Flam. Aerosol 1: Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor, **H222-H229**

Resp. Sens. 1: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades Respiratórias, **H334**

Carc. 2: Suspeito de provocar cancro, **H351**

STOT RE 2: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida, **H373**

Acute Tox. 4: Nocivo por inalação, **H332**

Skin Irrit. 2: Provoca irritação cutânea, **H315**

Eye Irrit. 2: Provoca irritação ocular grave, **H319**

Skin Sens. 1: Pode provocar uma reação alérgica cutânea, **H317**

STOT SE 3: Pode provocar irritação das vias respiratórias, **H335**

Lact.: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno, **H362**

2.2 - Elementos do rótulo:



- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Palavra sinal: Perigo.

Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo: *diphenylmethanediisocyanate*, isómeros e homólogos.

Advertências de perigo (Frases H):

H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H332 Nocivo por inalação.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

Recomendações de prudência (Frases P):

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler o rótulo antes da utilização.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P263 Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

Informação suplementar (Frases EUH): Contém isocianatos. Pode provocar uma reação alérgica. Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente. Conservar longe de qualquer fonte de ignição – Não fumar. Utilizar em zonas não bem ventiladas, formação possível de mistura vapor-ar explosiva.

2.3 - Outros perigos: Não relevante.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Secção 3 - Composição/informação sobre os componentes

3.1 – Substâncias:






Não aplicável.

3.2 – Misturas:

Descrição química: mistura de substâncias.

Componentes:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

Nome Químico	REACH	Nº CAS	Index	CE	% [Conc.]	Classificação nos termos do Reg. (CE) Nº 1272/2008 [CRE]
diphenylmethanediisocyanate, isómeros e homólogos.	01-2119457024-46-XXXX	9016-87-9	N.A.	N.A.	25-50	 Resp. Sens. 1, H334 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335
alcanos, C14-17, cloro	N.A.	85535-85-9	N.A.	287-477-0	5-<20	 Aqu. Acute 1, H400 Aqu. Chronic 1, H410 Lact., H362
<i>Isobutano</i>	N.A.	75-28-5	N.A.	200-857-2	2,5-10	 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280
Dimetiléter	N.A.	115-10-6	N.A.	204-065-8	2,5-10	 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280
Propano	N.A.	74-98-6	N.A.	200-827-9	2,5-10	 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280

N.A. = Não aplicável

Informações complementares:

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as Secções 8, 11, 12, 15 e 16.

Secção 4 - Primeiros-socorros

4.1 - Descrição das medidas de primeiros socorros:

Os sintomas como consequência de envenenamento podem aparecer após um grande período de exposição/ ou de várias horas, pelo que, em caso de dúvida, exposição direta ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste produto.

• Por inalação:

Remover para local arejado e manter em repouso. Se o sujeito entrar em paragem cardiorrespiratória, utilizar técnicas de reanimação artificial (respiração boca-a-boca, massagem cardíaca, administração de oxigénio, etc.), solicitando assistência médica imediata.

• Por contacto com a pele:

Remova a roupa e os sapatos contaminados imediatamente e descarte em segurança. As áreas do corpo que estiveram, ou que possam ter estado, em contato com o produto têm de ser lavadas com água fria e sabão neutro. Em caso de irritação da pele, consultar um médico.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3**• Por contacto com os olhos:**

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas do globo ocular para assegurar uma lavagem minuciosa do olho. Caso, tenha lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Evitar que o afetado esfregue ou feche os olhos. Consulte um Oftalmologista imediatamente. Proteja o olho afetado e tenha a ficha de segurança disponível.

• Por ingestão/aspiração:

Não induzir o vômito em qualquer circunstância. Lavar a boca continuamente. Procurar um médico imediatamente.

4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nas secções 2 e 11.

4.3 - Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Sem informação relevante.

Secção 5 - Medidas de combate a incêndios**5.1 - Meios de extinção:**

- **Meios adequados:** extintores de pó polivalente (pó ABC), espuma física ou extintores de dióxido de carbono (CO₂). Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jato de água.
- **Por razões de segurança, meios não recomendados para extinção:** Água e água em jato.

5.2 - Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reação que podem ser altamente tóxicos e, conseqüentemente podem apresentar um risco elevado para a saúde. Os subprodutos formados podem ser: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogénio (NO_x), ácido clorídrico (HCl) e ácido cianídrico (HCN).

5.3 - Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiração adequado. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de atuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, entre outros.) de acordo a Diretiva Nº 89/654/EC.

Disposições adicionais:

Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os tanques, cisternas ou recipientes de armazenamento de produtos suscetíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Observar a direção do vento. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.

Secção 6 - Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:**

Evacuar a zona contaminada e colocar as pessoas em segurança. Isolar as fugas sempre que não represente um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Obrigatório o uso de elementos de proteção pessoal (ver Secção 8).

6.2 - Precauções a nível ambiental:

Evite a dispersão do produto derramado e o escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). O produto recuperado e outros materiais contaminados deverão ser recolhidos em tanques ou contentores adequados para a reciclagem, recuperação ou eliminação segura. Para limpar/ remover o produto utilizar acetona.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

6.3 - Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Absorver com substâncias adequadas (areia, diatomites, absorventes quimicamente inertes). Para qualquer consideração relativa à eliminação, consultar a Secção 13.

6.4 - Remissão para outras secções:

Veja as Secções 8 e 13.

Secção 7 - Manuseamento e armazenagem

7.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

A - Precauções para a manipulação segura

Cumprir a legislação atual relativamente à prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros e adequados (Secção 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B - Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões

Assegurar uma boa ventilação/exaustão do local de trabalho. Cumprir os requisitos essenciais de segurança para equipamentos e sistemas definidos na Diretiva Nº 94/9/EC (Decreto-Lei Nº 112/96) e as disposições mínimas para a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores sob os critérios de escolha da Diretiva Nº 1999/92/EC (Decreto-Lei Nº 236 de 30/9/2003).

C - Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.

Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D - Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

7.2 - Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional ver Secção 10 (10.5). Armazenar protegido da humidade e fechado. Armazenar num local bem ventilado. Conservar no frio (Inferior a 20°C). Proteger da radiação solar e temperaturas acima dos 50°C. Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.

7.3 - Utilização(ões) final(is) específica(s):

Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

Secção 8 - Controlo da exposição/proteção individual

8.1 - Parâmetros de controlo:

Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei Nº 24/2012):

Nome Químico	Nº CAS	Valores limite ambientais			
		Valor limite - 8h/ dia		Valor limite - Short term (TLV-STEL)	
isobutano	75-28-5	1000 ppm (Afeção do SNC; sensibilização cardíaca)	N.A.	N.A.	N.A.
propano	74-98-6	1000 ppm (Afeção do SNC; sensibilização cardíaca)	N.A.	N.A.	N.A.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

diphenylmethanediisocyanate, isómeros e homólogos	9016-87-9	N.A.	0,02 mg.m ⁻³	N.A.	0,07 mg.m ⁻³
Dimetiléter	115-10-6	400 ppm	766 mg.m ⁻³	500 ppm	958 mg.m ⁻³

N.A. = Não aplicável;

DNEL (Trabalhadores): Sem informação relevante.

DNEL (População): Sem informação relevante.



PNEC: Sem informação relevante.

8.2 - Controlo da exposição:



A - Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individuais básicos, com o correspondente "símbolo CE". Para mais informações sobre os equipamentos de proteção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de proteção,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver Secção 7 (7.1 e 7.2). Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.



B - Proteção respiratória:

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
	Máscara auto-filtrante para gases e vapores		EN 14387:2004+A1:2008 EN 137:2006	Filtros A2 P2, cor de identificação: castanho, branco. Em caso de altas concentrações: Aparelho de proteção respiratória (aparelho de isolamento).



C - Proteção específica das mãos.

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
	Luvas de proteção química		EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009	Espessura mínima das camadas em mm: 0,35 Tempo de permeação (durabilidade) em minutos: >= 480 As durabilidades determinadas de acordo com EN 374 Parte 3 não foram obtidas em condições práticas. O tempo de desgaste máximo recomendado corresponde a 50% da durabilidade.

D - Proteção ocular e facial



Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
	Óculos de proteção vedados com placas laterais		EN 166:2001 EN ISO 4007:2012	Limpar diariamente e desinfetar periodicamente, de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de salpicos.

E - Proteção corporal



Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
	Roupa de proteção contra riscos químicos, anti-estática e ignífuga.		N.A.	Uso exclusivo no trabalho. Limpar diariamente, de acordo com as instruções do fabricante.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

	<p>Calçado de segurança contra risco químico, com propriedades anti-estáticas e resistência ao calor.</p>		<p>EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2006 EN ISO 20344:2011</p>	<p>Substituir as botas perante qualquer indício de deterioração.</p>
---	---	---	--	--

F - Medidas complementares de emergência

Pictograma	Normas ECN	Pictograma	Normas ECN
 <p>Duche de Segurança</p>	<p>ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002</p>	 <p>Lavagem dos Olhos</p>	<p>DIN 12 899 ISO 3864-1:2002</p>

Controlos de exposição do meio ambiente:

Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional ver Secção 7 (7.1.D).

Compostos orgânicos voláteis:

Em aplicação do Decreto-Lei Nº 127/2013 (Diretiva 2010/75/EU), este produto apresenta as seguintes características:

C.O.V. (Fornecimento): 20,65%

Densidade de C.O.V. a 20°C: 196,27 g.L⁻¹

Número de carbonos médio: Não disponível

Peso molecular médio: Não disponível

Secção 9 - Propriedades físicas e químicas

9.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Aspeto físico	
Estado físico a 20°C:	Aerossol
Aspeto:	Pastoso
Cor:	Várias
Odor:	Característico
Volatilidade	
Temperatura de ebulição à pressão atmosférica:	Não disponível
Pressão de vapor a 20 °C:	6 bar
Pressão de vapor a 50 °C:	Não disponível
Taxa de evaporação a 20 °C:	Não disponível
Caracterização do produto	
Densidade a 20°C:	30 kg.m ⁻³
Densidade relativa a 20°C:	Não disponível
Viscosidade dinâmica a 20°C:	Não disponível
Viscosidade cinemática a 20°C:	Não disponível
Viscosidade cinemática a 40°C:	Não disponível
Concentração:	Não disponível
pH	Não disponível

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Densidade do vapor a 20°C:	Não disponível
Coeficiente de partição n-octanol/água:	Não disponível
Solubilidade em água a 20°C:	Insolúvel
Propriedade de solubilidade:	Não disponível
Temperatura de descomposição:	Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelação:	Não disponível
Inflamabilidade	
Temperatura de inflamação:	Não disponível
Temperatura de auto-ignição:	235°C
Limite de inflamabilidade inferior:	3%
Limite de inflamabilidade superior:	16%

9.2 Outras informações:

Tensão superficial a 20°C:	Não disponível
Índice de refração:	Não disponível

Secção 10 - Estabilidade e reatividade

10.1 - Reatividade:

Não se esperam reações perigosas se cumprirem as instruções técnicas de manuseamento, armazenamento e utilização de produtos químicos.

10.2 - Estabilidade química:

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

10.3 - Possibilidade de reações perigosas:

Reage com álcoois, aminas, ácidos e *alkalis*.

10.4 - Condições a evitar:

Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

Choque e fricção	Contacto com o ar	Aquecimento	Luz Solar	Humidade
Aplicável	Não aplicável	Risco de inflamação	Evitar incidência direta	Não aplicável

10.5 - Materiais incompatíveis:

Ácidos	Água	Matérias comburentes	Matérias combustíveis	Outros
Aplicável	Aplicável	Evitar incidência direta	Evitar incidência direta	Aminas, álcoois e outros

10.6 - Produtos de decomposição perigosos:

Ver Secção 10 (10.3, 10.4 e 10.5) para conhecer os produtos de decomposição especificamente. Dependendo das condições de decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Secção 11 - Informação toxicológica

11.1 - Informações sobre os efeitos toxicológicos:

Efeitos perigosos para a saúde:

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:

A - Ingestão:

- Toxicidade aguda: Não aplicável.
- Corrosividade/Irritação: Não aplicável.

B - Inalação:

- Toxicidade aguda: Não aplicável.
- Corrosividade/Irritação: Não aplicável.

C - Contacto com a pele e os olhos:

- Contato com a pele: Irritante para a pele e mucosas.
- Contato com os olhos: Efeito irritante.

D - Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):

- Carcinogenicidade: Carc. 2, Lact.
- Mutagenicidade: Não aplicável.
- Toxicidade pela reprodução: Não aplicável.

E - Efeitos de sensibilização:

- Respiratória: Possível sensibilização através da inalação.
- Cutânea: Possível sensibilização através do contacto com a pele.

F - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição: Não aplicável.

G - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Não aplicável.
- Pele: Não aplicável.

H - Perigo de aspiração: Não aplicável.

Informação adicional: Sem informação relevante.

Outras informações:

Informação toxicológica específica das substâncias: O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de cálculo utilizado na Diretiva comunitária de classificação de preparações, nos termos da última versão em vigor. Nocivo e Irritante.

Secção 12 - Informação ecológica

12.1 - Toxicidade: Pratique boas práticas de trabalho para que o produto não se liberte para o meio ambiente.

- **Toxicidade aquática:** A espuma curada não tem cloroalcanos (C14-C17) lixiviando em água para um máximo de 20% de cloroalcanos (C14-C17) na mistura. Estudo: "*Pulverized PU Foam HM23. Leaching study, Limit test*", pelo Dr. Christine Jahns e patrocinado pela FEICA AISBL, 2014/12/09.

12.2 - Persistência e degradabilidade: Sem informação relevante.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

12.3 - Potencial de bioacumulação: Sem informação relevante.

12.4 - Mobilidade no solo: Sem informação relevante.

- **Efeitos ecotóxicos: Observação:** Nocivo para os peixes.
- **Indicações gerais:** Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água. Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização. Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

12.5 - Resultados da avaliação PBT e mPmB: Sem informação relevante.

12.6 - Outros efeitos adversos: Não descritos.

Secção 13 - Considerações relativas à eliminação

13.1 - Métodos de tratamento de resíduos

Código	Descrição
08 00 00 08 05 00 08 05 01*	<ul style="list-style-type: none"> • Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão • Outros resíduos não anteriormente especificados em 08 • Resíduos de isocianatos
16 00 00 16 05 00 16 05 04*	<ul style="list-style-type: none"> • Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista • Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso • Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) contendo substâncias perigosas
17 00 00 17 06 00 17 06 04	<ul style="list-style-type: none"> • Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) • Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto • Materiais de isolamento, não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

Recomendação:

Recupere se possível. Envie para autoridades competentes ou para incineração sob condições controladas. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deve obedecer às exigências locais e oficiais. Encaminhar para a reciclagem (Por exemplo, uma instalação de incineração adequada). Não eliminar juntamente com o lixo doméstico. Para as embalagens contaminadas: Não perfurar, cortar ou soldar os recipientes sujos.

Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Diretiva Nº 2008/98/CE, Portaria Nº 209/2004 de 3 de Março, Decreto-Lei Nº 73/2011). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso de a embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver Secção 6 (6.2).

Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos.




Legislação comunitária: Diretiva Nº 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) Nº 1357/2014

Legislação nacional: Decreto-Lei Nº 73/2011, Portaria Nº 209/2004 de 3 de Março.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Secção 14 - Informações relativas ao transporte

	ADR/ RID	IATA	IMDG
14.1 - Número ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 - Designação oficial de transporte da ONU	1950 AEROSSÓIS	AEROSOLS, flammable	AEROSOLS (alkanes, C14-17, chloro), MARINE POLLUTANT
14.3 - Classes de perigo para efeitos de transporte	 <ul style="list-style-type: none"> • Classe 2 5F Gases • Rótulo 2.1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Classe 2.1 • Rótulo 2.1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Classe 2.1 • Rótulo 2.1
14.4 - Grupo de embalagem	N.A.	N.A.	N.A.
14.5 - Perigos para o ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Produto contém matérias perigosas para o ambiente: cloroalcanos (C14-17) • Poluente das águas: Sim • Símbolo convencional (peixes e árvore) 		
14.6 - Precauções especiais para o utilizado	<ul style="list-style-type: none"> • Atenção: Gases • Nº Kemler: N.A. • Nº EMS: F-D,S-U 		
14.7 - Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidades Limitadas (LQ): 1L • Quantidades exceptuadas (EQ) Código: E0; Não admissível como quantidade exceptuada • Categoria de transporte: 2 • Código de restrição em túneis: D 	N.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Limited quantities (LQ) 1L • Excepted quantities (EQ) Code: E0; Not permitted as Excepted Quantity

N.A. = Não aplicável

Secção 15 - Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

Regulamento (UE) Nº 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Relevante
 Substâncias ativas as quais não foram incluídas no Anexo I (Regulamento (UE) Nº 528/2012): Não relevante
 Regulamento (CE) Nº 1005/2009, sobre substâncias que esgotam a camada de ozono: Não relevante
 Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante
 Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH): Não relevante

Disposições particulares em matéria de proteção das pessoas ou do meio ambiente:

Não relevante.

Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII, REACH):

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das circunstâncias locais com o objetivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.

Outras legislações:

Regulamento (CE) Nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP), que altera e revoga as Diretivas Nºs 67/548/CEE, do

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

Conselho, de 27 de junho, e 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, e altera o Regulamento (CE) Nº 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro.

Decreto Lei Nº 98/2010, estabelece o regime a que obedece a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem jurídica interna, da Diretiva Nº 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, na sua atual redação, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.

Decreto Lei Nº 63/2008, procede à 1ª alteração ao Decreto Lei Nº 82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas Nºs 2004/66/CE (EURLex), do Conselho, de 26 de Abril, 2006/8/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro, e 2006/96/CE (EURLex), do Conselho, de 20 de Novembro, e republicação em anexo.

15.2 - Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

Secção 16 - Outras informações

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:

Esta ficha de segurança foi completamente atualizada de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1907/2006, Regulamento (UE) Nº 2015/830, Regulamento (EC) Nº 1272/2008 e Regulamento (UE) Nº 453/2010. Além disso, este documento foi preparado por uma pessoa competente que recebeu formação adequada.

Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afetam as medidas de gestão de risco:

Não relevante.

Textos das frases contempladas na Secção 2 e 3:

Flam. Gas 1 – Gases inflamáveis, categoria 1

Flam. Aerosol 1 – Aerossóis inflamáveis, categoria 1

Press. Gas – gases sob pressão: gás comprimido

Acute Tox. 4 – Toxicidade aguda, categoria 4

Skin Irrit. 2 – Irritação cutânea, categoria 2

Eye Irrit. 2 – Irritação ocular, Categoria 2

Resp. Sens. 1 – Sensibilização respiratória, Categoria 1

Skin Sens. 1 – Sensibilização cutânea, categoria 1

Carc. 2 – Carcinogenicidade – Categoria 2

Lact. – Toxicidade reprodutiva, Efeitos sobre a lactação ou através dela

STOT SE 3 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única, categoria 3

STOT RE 2 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida, categoria 2

Aquatic Acute 1 – Perigoso para o ambiente aquático - toxicidade aguda, categoria 1

Aquatic Chronic 1 – Perigoso para o ambiente aquático – toxicidade crónica 1

Aquatic Chronic 4 – Perigoso para o ambiente aquático – toxicidade crónica 4

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H351 Suspeito de provocar cancro.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H373 Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Regulamento Nº 1272/2008 (CLP):

Flam. Aerosol 1: Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor, **H222-H229**

Resp. Sens. 1: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades Respiratórias, **H334**

Carc. 2: Suspeito de provocar cancro, **H351**

STOT RE 2: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida, **H373**

Acute Tox. 4: Nocivo por inalação, **H332**

Skin Irrit. 2: Provoca irritação cutânea, **H315**

Eye Irrit. 2: Provoca irritação ocular grave, **H319**

Skin Sens. 1: Pode provocar uma reação alérgica cutânea, **H317**

STOT SE 3: Pode provocar irritação das vias respiratórias, **H335**

Lact.: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno, **H362**

Conselhos relativos à formação:

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como o rótulo do produto.

Principais fontes de literatura:

- Chemical inspection & Regulation Service: <http://www.cirs-reach.com/index.html>
- European chemicals Agency (ECHA): <http://echa.europa.eu>
- Access to European Union Law: <http://eur-lex.europa.eu>
- Threshold Limit Values (AGCIH, 2011)
- Acordo Europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR 2013)
- Código marítimo internacional de mercadorias perigosas (IMDG) incluindo a alteração 36-12 (IMO, 2012).

Abreviaturas e acrónimos:

- ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por rodovia
- CAS: Número CAS (Chemical Abstracts Service)
- Nº CE: Número EINECS e ELINCS
- CL50: Concentração letal para 50 % de uma população de teste EC50: concentração efetiva 50
- DL50: Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
- DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
- EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado
- ELINCS: Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas
- IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo
- IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
- ONU: Organização das Nações Unidas
- PNEC: Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
- mPmB: persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável
- TWA STEL: Limite de exposição curto
- VOC: Compostos orgânicos voláteis

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



Ficha de Dados de Segurança

Conforme 1907/2006 (REACH),
2015/830/ EU, 1272/2008/CE e 453/2010/EC

Espuma Manual/ Pistola PRO B3

A informação contida neste documento é baseada no nosso conhecimento à data da sua realização. Refere-se apenas ao produto indicado e não constitui qualquer garantia de qualidade. É da obrigação do utilizador assegurar que a informação contida neste documento é completa e apropriada para o uso pretendido. **Esta Ficha de Dados de Segurança cancela e substitui qualquer versão anterior.**

- FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA -