

Cola e veda LM

Adesivo/selante de baixo módulo à base poliuretano de elevada qualidade e múltiplas aplicações.

Características:

- Colagem forte e flexível
- Baixo módulo com grande elasticidade
- Cura rápida
- Sem solventes
- Não corrosivo
- Não escorre
- Pintável
- Elástico mesmo depois de curado
- Indicado para interior e exterior

Aplicações:

- Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis:
 - Juntas com movimento
 - Juntas de união em interiores e exteriores
 - Juntas de fachadas em alvenaria com revestimento em metal
 - Juntas de dilatação entre paredes, pavimentos ou terraços
 - Juntas de elementos de telhados e caleiras
- Aplicável sobre todos os tipos de materiais:
 - Vidro
 - Cerâmica
 - Aço galvanizado e inoxidável
 - Alumínio lacado e anodizado
 - Pedra
 - Tijolo
 - Betão
 - PVC
 - Plásticos
 - Madeiras

Disponível nas cores:

- Branco
 Cinza

300ml
 12un
 1248un



Z.I. Albergaria-a-Velha
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
 +351 234 612 739
 info@spx.pt