

CLEAN PRO MAX



Descrição do Produto

O Clean Pro Max Koby trata-se de um poderoso desengordurante desenvolvido especialmente para a remoção de substâncias incrustadas e persistentes em peças mecânicas e máquinas industriais.

Características

- Remove gomas, gorduras carbonizadas e sujidade pesada
- Elimina gorduras, óleos e lubrificantes
- Deixa a superfície limpa
- Limpeza rápida e eficaz
- As superfícies ficam livres de manchas
- Não corrosivo
- Utilização direta ou diluído

Aplicação

- Máquinas Industriais
- Chaminés
- Fresas
- Inox

FICHA TÉCNICA

66.0

- Plástico
- Vidros
- Metais

Preparação

A superfície deve estar livre de poeiras de forma a facilitar a aplicação e potenciar os resultados do Clean Pro Max Koby.

Método de Aplicação

Uso Puro: Recomendado para sujidades mais difíceis de remover. O produto deve aplicar-se na superfície e deixar atuar até 5min. Passar depois um pano ou esponja.

Uso Diluído: Aplicável nas limpezas do dia das máquinas, ferramentas, etc. Diluir o produto até 10% para conferir uma limpeza rápida e sem esforço das diversas superfícies.

Especificações Técnicas e Composição

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Aspeto | Líquido não viscoso |
| Cor | Incolor |
| Densidade | Aprox.: 1,00 g/cm ³ |
| Embalagem | 500ml |



KOBY®

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem fechada. Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo). Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250250.

Embalagem

| Embalagem | Caixa | Palete |
|-----------|-------------|--------------|
| 500ml | 14 unidades | 672 unidades |



Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 21/09/2022

Versão 0.0

KOBY®

QL.F0098.00.2022

Zona Industrial - Lote 8 (Junto à EN-1, IC-2) 3850-184 Albergaria-a-Velha - Portugal
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax (+351) 234 612 739 | Email geral@tda-abrasivos.com
www.koby.pt