



Descrição do Produto

O HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 é um impermeabilizante inovador sem solventes. Desenvolvido com a tecnologia Koby Protect para a renovação e proteção duradoura de superfícies. Pode ser aplicado em superfícies novas, protegendo-as, ou já envelhecidas, renovando-as. Assegura uma excelente proteção das superfícies deixando-as muito fáceis de limpar, sem criar manchas. Em pedras naturais ou sintéticas o HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 assegura-lhes uma proteção duradoura para que mantenham sempre o seu aspeto.

Características

- ✓ Ação 3 em 1: Recuperação + proteção + Acabamento
- ✓ Recupera a cor das superfícies
- ✓ Acabamento Mate ou Brilhante
- ✓ Repele água, óleo e sujidade
- ✓ Renova superfícies desgastadas
- ✓ Para interior e exterior
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Sem solventes

Aplicações

- ✓ Metal
- ✓ Madeira
- ✓ Plástico
- ✓ Peitorais de janelas
- ✓ Pavimentos
- ✓ Pedra Natural (granito, mármore, arenito,
- ✓ Mesas
- ✓ Balcões

Preparação da Superfície

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras, óleos, gorduras ou de outros tratamentos aplicados anteriormente, secas e sem partículas soltas.

O HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 está pronto a utilizar, não devendo ser diluído.

Método de Aplicação

O produto pode ser aplicado com pano, pincel macio ou esponja.

Materiais Porosos: Aplicar o produto e deixar atuar durante 15 minutos. Após o tempo de atuação, remover o excesso. Pode ser necessária a aplicação de duas ou três camadas dependendo da porosidade do material e do acabamento pretendido.

Acabamento Mate: aplicar uma ou várias camadas e remover o excesso após aplicação de cada camada.

Acabamento Brilhante: Remover o excesso após a primeira camada e deixar o excesso após a aplicação da camada final.

Deixar o produto curar durante 24 horas.

Materiais Não Porosos: Aplicar o produto, apenas uma camada, e deixar atuar durante 45 minutos. Após o tempo de atuação, remover o excesso e polir com um pano macio. Deixar curar durante 24 horas.

**Especificações Técnicas**

Base	Silanos e siloxanos
Aparência	Líquido incolor
Densidade	Aprox.: 1,00g/cm ³
Rendimento	250 – 310 ml/m ²
Validade	18 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e conta a partir da data de fabrico indicada na embalagem.

Cores

✓ Incolor

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
Lata 500ml	5 und	520 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.