



## Descrição do Produto

O Hydrotech Primer MS trata-se de um primário universal líquido e incolor, especialmente desenvolvido para promover a adesão de adesivos e membranas híbridas e com base de MS Polímero, colas e vedas neutros, entre outros, em substratos porosos e não porosos.

Este produto é completamente isento de isocianatos.

## Características

- ✓ Promotor de adesão universal
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Isento de isocianatos

## Aplicações

- ✓ Superfícies vidradas
- ✓ Pedra natural
- ✓ Betão
- ✓ Cerâmica

## Preparação da Superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto em condições de temperatura entre os +5°C e 35°C. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou vestígios de óleos ou gorduras. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície. A adesão dos substratos pode ser melhorada com a combinação ou adição de processos mecânicos como lixar ou limpar previamente a superfície a tratar.

## Método de Aplicação

1. Aplicar fita para proteger as áreas onde não se quer aplicar o produto
2. O produto encontra-se pronto a utilizar, não deve ser diluído
3. Aplicar uma camada uniforme com pincel
4. Deixar secar durante 20 a 30 minutos e aplicar o produto pretendido, de forma a prevenir a contaminação do substrato

**Recomendação:** como o Hydrotech Primer MS possui uma base solvente é recomendado verificar a compatibilidade do produto com as superfícies antes da sua utilização.

## Especificações Técnicas

Base		Solvente
Aparência		Líquido cristalino
Densidade	23°C	Aprox.: 0,800g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicação		+5°C a +35°C
Validade		24 meses

**Nota:** Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação recomendados.

## Cores

- ✓ Incolor



**Embalagem**

Quantidade	Caixa	Palete
Lata 500g	5 und	520 und

**Condições de Armazenamento e Segurança**

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

**Nota Legal**

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.