



Descrição do Produto

Silicone Aquários é um silicone de alta qualidade especialmente desenvolvido para a construção de aquários, terrários e outras construções em vidro. Depois de curado o produto é completamente neutro não contendo qualquer produto tóxico para peixes, reptéis, anfíbios ou plantas. Não contém biocidas ou fungicidas. Resistente a água salgada e ao crescimento de algas.

Características

- ✓ Super Forte
- ✓ Sem solventes
- ✓ Sem toxinas prejudiciais para peixes, reptéis, anfíbios ou plantas
- ✓ Sem biocidas
- ✓ Sem fungicidas
- ✓ Resistente a água salgada
- ✓ Resistente ao crescimento de algas

Aplicação

- ✓ União e vedação de vidros
- ✓ Reparação de aquários e terrários
- ✓ Colagem e vedação em construções de vidro

Preparação

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Deve ser aplicada fita de forma a proteger-se as áreas onde não se quer aplicar o silicone.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

Método de Aplicação

1. Cortar a ponteira e o bico do cartucho num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejados.
2. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola (pneumática ou manual)
3. Aplicar o silicone na área desejada
4. Com auxílio de uma espátula, alisar o produto de forma a obter-se um bom acabamento. Este alisamento deve ser realizado antes da formação de película do produto.

Importante: após a aplicação do silicone, remover a fita antes que o produto forme película.




Especificações Técnicas

Base		Elastómeros
Aparência		Pasta Tixotrópica
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,00 g/ml
Formação de película	23°C/50%HR	10 min
Temp. aplicação		+5°C a +40°C
Escoamento	ISO 7390	<2mm
Alongamento à rutura	ISO 37	600%
Módulo 100%	ISO 37	0,37 N/mm ²
Resistência à tração	ISO 37	2,06 MPa
Dureza Shore-A	ISO 868	20
Validade		18 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.
A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

Certificações



Limpeza

Após a cura: Mecanicamente
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- ✓ Transparente

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
280ml	12 und	1248 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.