



### Descrição do Produto

Cola Espelhos é uma cola de qualidade premium, especialmente desenvolvida para fixar e vedar espelhos ou painéis. Não ataca o revestimento prateado dos espelhos, pelo que permite fixar espelhos de forma cómoda e rápida sem danificar. Não corrói, não mancha e apresenta uma grande resistência à humidade e ao calor.

### Características

- ✓ Colar especial e superforte.
- ✓ Cura rápida.
- ✓ Aplicado em superfícies húmidas.
- ✓ Não corrói.
- ✓ Não mancha
- ✓ Resistente à humidade e ao calor
- ✓ Não contém solventes, silicões ou isocianatos.

### Especificações Técnicas

### Aplicação

- ✓ Colagem de todo o tipo de espelhos
- ✓ Pode ser aplicado na parte traseira de espelhos, vidros, molduras de metal ou plástico

### Preparação

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Deve ser aplicada fita de forma a proteger-se as áreas onde não se quer aplicar o silicone.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

### Método de Aplicação

1. Segurar a pistola de aplicação num ângulo de 90° com a superfície onde vai aplicar os cordões
2. Não aplicar o produto no perímetro da superfície para permitir a passagem de ar
3. A ponteira de aplicação em forma de "V" permite a aplicação em cordão com dimensões adequadas
4. Os cordões devem estar afastados 15-20cm
5. Aplicar o produto apenas numa das superfícies a unir
6. Juntar as superfícies a unir fazendo bastante pressão e segurar por breves instantes

### Nota Legal



<b>Base</b>		Tecnologia KMP
<b>Aparência</b>		Pasta Tixotrópica
<b>Densidade</b>	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,50 g/ml
<b>Formação de película</b>	23°C/50%HR	15 min
<b>Taxa de cura</b>	23°C/50%HR	3mm/24h
<b>Temp. aplicação</b>		+5°C a +40°C
<b>Escoamento</b>	ISO 7390	<2mm
<b>Alongamento à rutura</b>	ISO 37	400%
<b>Módulo 100%</b>	ISO 37	0,60 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistência à tração</b>	ISO 37	1,10 MPa
<b>Dureza Shore-A</b>	ISO 868	40
<b>Validade</b>		12 meses

**Nota:** Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

## Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão

## Cores

✓ Branco

## Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
280ml	12 und	1248 und

## Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.