



Descrição do Produto

O Decor-Fix trata-se de uma cola de montagem inodora com base numa dispersão acrílica totalmente isenta de solventes e pintável. Foi especialmente desenvolvido para a colagem de sancas e outros elementos decorativos de gesso, *pladur* ou esferovite (EPS e XPS) em betão, alvenaria, pedra, madeira ou PVC. O Decor-Fix é um produto fácil de aplicar e de limpar.

Características

- ✓ Pintável com tintas de base aquosa ou sintéticas
- ✓ Adequado para a colagem de esferovite
- ✓ Isento de solventes
- ✓ Aplicável em interiores
- ✓ Boa aderência, sem necessidade de primário
- ✓ Adere em diferentes tipos de materiais
- ✓ Praticamente inodoro
- ✓ Fácil de aplicar e limpar

Aplicação

- ✓ Colagem de sancas e perfis ou outros elementos decorativos
- ✓ Colagem de molduras, rodapés, ou perfis em madeira
- ✓ Esferovite (poliestireno EPS ou XPS)
- ✓ PVC
- ✓ Colagem sobre cimento ou alvenaria

Preparação da Superfície

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Deve ser aplicada fita de forma a proteger-se as áreas onde não se quer aplicar o silicone.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

Método de Aplicação

1. Cortar a ponteira e o bico do cartucho num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejados.
2. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola (pneumática ou manual)
3. Aplicar o silicone na área desejada
4. Com auxílio de uma espátula, alisar o produto de forma a obter-se um bom acabamento. Este alisamento deve ser realizado antes da formação de película do produto.

Importante: após a aplicação do silicone, remover a fita antes que o produto forme película.



Especificações Técnicas

Base		Dispersão Acrílica
Aparência		Pasta
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,60g/cm ³
Formação de Película	23°C/50%HR	45 min
Tempo de cura		24h – 48h
Temperatura de aplicação		+5°C a +35°C
Resistência à temperatura		-10°C a +80°C
Validade		12 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

Limpeza

Após cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão

Cores

✓ Branco

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
300ml	12 und	1248 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.