



Descrição do Produto

A Cola de Contacto Contact-Fix L300 Koby é uma cola líquida universal e de cura rápida à base de policloropreno e resinas sintéticas. Indicada para uniões fortes e duradouras em muitos materiais como madeira, tecido, pele, borracha, metal, couro ou cortiça.

Características

- ✓ Cura rápida
- ✓ Elevado teor de sólidos
- ✓ Uniões fortes e duradouras
- ✓ Resistente à humidade

Aplicação

- ✓ Colagem de madeiras e derivados
- ✓ Borracha
- ✓ Tecidos
- ✓ Pele
- ✓ Cortiça
- ✓ Plásticos
- ✓ Papel
- ✓ Metal
- ✓ Painéis decorativos
- ✓ Cartão

Preparação da Superfície

Realizar um teste prévio, aplicando o adesivo numa zona não visível na superfície a colar.

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas, +5°C a +40°C. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Não deve ser aplicado em PP, PE, PTFE ou PS.

Método de Aplicação

A Cola de Contacto Contact Fix L300 Koby está pronta a utilizar e não deve ser diluída.

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar o adesivo em camada fina com espátula dentada, pincel ou rolo, em uma ou nas duas das superfícies a colar;
3. Deixar penetrar o adesivo entre 5-10 minutos e depois una as superfícies pressionando com firmeza;
4. Não deve manusear as superfícies das peças coladas, após aprox. 1 a 2 horas da sua aplicação.

Não deve ser aplicado em PP, PE, PTFE ou PS.

Especificações Técnicas

Base		Policloropreno e resinas sintéticas
Aparência		Líquida
Densidade	23°C	Aprox.: 0,87g/cm ³
Teor de sólidos		Aprox.: 23%
Formação de película		10 – 15 minutos
Resistência à temperatura		100 – 120 °C
Rendimento		100 – 300 g/m ²
Validade		12 meses após data de fabrico

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

**Limpeza**

Antes de curar: Removedor de adesivos Koby 70P

Após cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- ✓ Amarelado

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
750ml	6 und	504 und
5l	4 und	144 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.