



### Descrição do Produto

O MARKER – Spray de Marcação trata-se de um spray de tinta, especialmente desenvolvido para marcação e delineamento de espaços entre obras, oficinas, estradas, estacionamentos, recintos desportivos, armazéns, arvores, etc. É um spray de cura rápida e com uma grande resistência à fricção e ao desgaste. A sua válvula multidirecional 360° permite a sua aplicação em qualquer direção.

### Características

- ✓ Marcação resistente
- ✓ Válvula multidirecional 360°
- ✓ Cura rápida
- ✓ Resistente à água e à luz
- ✓ Uso profissional e doméstico
- ✓ Aplicável no interior e exterior

### Aplicação

- ✓ Madeira
- ✓ Superfícies metálicas
- ✓ Vidro
- ✓ Plásticos
- ✓ Pavimentos (betão, cimento, alvenaria, etc.)

### Preparação

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

### Método de Aplicação

1. Agitar energeticamente durante 2 minutos, antes de utilizar
2. Pulverizar o produto a uma distância de 20 a 30 cm

NOTA: Devido à sua válvula multidirecional 360°, pode ser aplicado em qualquer posição.

### Especificações Técnicas

<b>Base</b>		Líquido
<b>Aparência</b>		Aerossol
<b>Densidade</b>	23°C	Aprox.: 0,75 g/ml
<b>Pressão</b>	20°C	Aprox.: 4 bar
<b>Pressão</b>	50°C	Aprox.: 8 bar
<b>Ponto de Inflamação</b>		<0°C
<b>Viscosidade Ford Cup 4</b>		11,8''
<b>Granulometria</b>		2 µm
<b>Espessura da Cobertura</b>		
	2 Passagens	15 µm
	4 passagens	35 µm
<b>Tempo de Secagem</b>		
	Ao pó	10 min
	Ao toque	20 min
	Total	24 h
<b>Temperatura de aplicação</b>		+10°C - +25°C
<b>Rendimento</b>		1.5-2 m <sup>2</sup> /400ml
<b>Validade</b>		24 meses

**Nota:** Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato. A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e após a data de fabrico.

**Cores**

- ✓ Branco
- ✓ Amarelo
- ✓ Vermelho
- ✓ Azul
- ✓ Verde

**Quantidade**

Quantidade	Caixa	Palete
500 ml	12 und	1296 und

**Condições de Armazenamento e Segurança**

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

**Nota Legal**

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.