



### Descrição do Produto

O Spray de Limpeza de Metais é um spray de limpeza em espuma específico para metais, finamente abrasivo que limpa, protege e dá brilho. Adequado para a limpeza de aço inox, alumínio, cobre, bronze, latão e peças cromadas. Este produto remove ainda ferrugem, manchas, impressões digitais, gorduras e a opacidade dos metais. Deixa uma película invisível que reduz a adesão da água, dedadas e pó. É fácil de aplicar, pode ser aplicado em superfícies verticais que não escorre e funciona de forma rápida. Não risca, não deixa marcas, nem manchas. Deixa os metais com um aspeto liso e brilhantes por muito tempo.

### Características

- ✓ Elimina oxidação, manchas, impressões digitais e gorduras
- ✓ Restaura o brilho nas superfícies opacas
- ✓ Deixa uma película protetora
- ✓ Não risca
- ✓ Não deixa marcas e/ou manchas
- ✓ Deixa os metais lisos e brilhantes
- ✓ Aplicável na vertical

### Aplicação

- ✓ Aço inox
- ✓ Alumínio
- ✓ Cobre
- ✓ Bronze
- ✓ Latão
- ✓ Peças cromadas

### Preparação

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e/ou gorduras e restos de metais. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. A superfície de aplicação e o produto devem apresentar a mesma temperatura de forma a evitar problemas de adesão. Realizar um teste prévio. Proteger as superfícies envolventes onde não se quer aplicar o produto.

### Método de Aplicação

1. Agitar energeticamente durante 2 minutos, antes de utilizar
2. Pulverizar o produto a uma distância de 20 a 30 cm
3. Aplicar com movimentos lentos e constantes entre camadas
4. Aplicar em camadas finas cruzando a aplicação com breves intervalos de tempo (3-5 min)
5. Depois de usar, virar a lata ao contrário e pressionar o regulador por alguns segundos para evitar o entupimento

### Especificações Técnicas

<b>Base</b>		Líquido
<b>Aparência</b>		Aerossol
<b>Densidade</b>	23°C	Aprox.: 1,02 g/ml
<b>pH</b>		Aprox.: 9
<b>Validade</b>		24 meses

**Nota:** Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato. A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e após a data de fabrico.

**Quantidade**

Quantidade	Caixa	Palete
400 ml	12 und	1296 und

**Condições de Armazenamento e Segurança**

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

**Nota Legal**

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.