



Descrição do Produto

O Spray Multi-Lub é um spray lubrificante multifunções, altamente penetrante que repele a água e que deixa um revestimento protetor. É ideal para a lubrificação de engrenagens, correntes, cabos, fechaduras, dobradiças, bem como para a libertação de peças enferrujadas, como porcas, parafusos, rolamentos e todo o tipo de junções mecânicas. Este produto lubrifica, desbloqueia, desengordura, repele a humidade e ainda protege as partes móveis.

Características

- ✓ Lubrifica e protege em profundidade
- ✓ Desbloqueia peças enferrujadas
- ✓ Repelente de água
- ✓ Resistente à corrosão
- ✓ Desengordurante
- ✓ Protetor
- ✓ Elimina fricções e ruído

Aplicação

- ✓ Lubrificação e proteção:
 - Engrenagens
 - Correntes
 - Cabos
 - Fechaduras
 - Peças presas ou enferrujadas
 - Porcas
 - Parafusos
 - Rolamentos
 - Todo o tipo de juntas mecânicas

Preparação

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e/ou gorduras e restos de metais. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. A superfície de aplicação e o produto devem apresentar a mesma temperatura de forma a evitar problemas de adesão. Realizar um teste prévio. Proteger as superfícies envolventes onde não se quer aplicar o produto.

Método de Aplicação

1. Agitar energeticamente durante 2 minutos, antes de utilizar
2. Aplicar o pequeno tubo de forma a penetrar mais facilmente em partes menos acessíveis
3. Pulverizar o produto sobre a superfície a tratar e esperar uns minutos para que atue
4. **Remoção de gordura em superfícies:** pulverizar o produto sobre as manchas, esperar um pouco para que o produto atue e depois remover com um pano

Especificações Técnicas

Base		Líquido
Aparência		Aerossol
Densidade	23°C	Aprox.: 0,70 g/ml
Pressão	20°C	Aprox.: 4 bar
Pressão	50°C	Aprox.: 8 bar
Ponto de Inflamação		<0°
Validade		24 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato. A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e após a data de fabrico.

**Quantidade**

Quantidade	Caixa	Palete
400 ml	12 und	1296 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.