



Descrição do Produto

O HYDROTECH ULTRA RENOV EASY 3 EM 1 é um renovador e protetor, que melhora o aspeto de superfícies desgastadas, deixando um acabamento brilhante. Impermeabiliza as superfícies e protege dos raios UV. Aplicação fácil e prática, permitindo uma distribuição uniforme e evitando a utilização de trinchas e pincéis.

Características

- ✓ Ação 3 em 1: Recuperação + proteção + Acabamento
- ✓ Renova superfícies desgastadas dando um aspeto como novo
- ✓ Acabamento Brilhante
- ✓ Repele água, óleo e sujidade
- ✓ Renova superfícies desgastadas
- ✓ Para interior e exterior
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Fácil aplicação em superfícies verticais graças à pistola pulverizadora integrada

Cores

- ✓ Incolor

Aplicações

- ✓ Metal
- ✓ Madeira
- ✓ Plástico
- ✓ Peitoris de janelas
- ✓ Pavimentos
- ✓ Fachadas
- ✓ Mesas
- ✓ Balcões

Preparação da Superfície

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras, óleos, gorduras ou de outros tratamentos aplicados anteriormente, secas e sem partículas soltas. O HYDROTECH ULTRA RENOV EASY 3 EM 1 está pronto a utilizar, não devendo ser diluído.

Método de Aplicação

Pulverizar uniformemente o produto a uma distância de aprox. 30 cm da superfície, realizando movimentos unidireccionais. Se necessário, espalhar com um pano ou esponja, e se a superfície for esmaltada deve utilizar um rolo. Em superfícies porosas ou muito desgastadas pode ser aplicada uma segunda camada para obter uma aparência mais brilhante. Deixar curar durante 24h entre a aplicação de cada camada.

Especificações Técnicas e Composição

Base	Silanos e siloxanos
Aparência	Líquido incolor
Densidade	Aprox.: 0,894 g/cm ³
Rendimento	100 - 140 ml/m ²
Validade	18 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e conta a partir da data de fabrico indicada na embalagem.

**Embalagem**

Quantidade	Caixa	Palete
Garrafa 500 mL com Pistola Pulverizadora	14 und	672 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.