



Descrição do Produto

A Espuma Poliuretano Multiusos Koby é um produto profissional com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. A Espuma Poliuretano Multiusos Koby foi especialmente desenvolvida para o enchimento e colagem na construção tornando-se ideal para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

Características

- ✓ Aplicação com pistola
- ✓ Monocomponente
- ✓ Cura por humidade
- ✓ Excelente adesão à maioria dos materiais de construção
- ✓ Grande capacidade de expansão
- ✓ Isolamento térmico e acústico
- ✓ Cura rápida
- ✓ Resistente ao Envelhecimento
- ✓ Pintável
- ✓ Cortável
- ✓ Não contém gases CFC e HCFC

Aplicação

- ✓ Montagem e selagem de caixilharias de janelas e portas
- ✓ Preenchimento de cavidades
- ✓ Vedação de aberturas em todas as construções de telhados
- ✓ Isolamento térmico e acústico.

Preparação

As superfícies de aplicação devem ser sólidas e devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície. As superfícies devem ser humedecidas antes da aplicação para a obtenção de melhores resultados.

Proteger as áreas envolventes com papel ou plástico para evitar sujidade.

A temperatura mais adequada da lata para a utilização da espuma PU é entre 20–25°C.

Latas a baixa temperatura só devem ser utilizadas após armazenamento à temperatura ambiente durante um período de 20 minutos.

Agitar vigorosamente a lata cerca de 30 vezes antes da utilização.

Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

Método de Aplicação

1. Agitar vigorosamente a lata cerca de 30 vezes antes da utilização.
2. Remover a tampa protetora e enroscar a lata na pistola de aplicação
3. Pressionar o adaptador para ativar a libertação da espuma. A quantidade de espuma aplicada pode ser doseada através da pressão exercida sobre o doseador.

IMPORTANTE: a lata deve ser utilizada com a válvula voltada para baixo. Aplicar a espuma em camadas e se pretender pode humedecer-se as superfícies entre camadas.



Especificações Técnicas

Base		Poliuretano
Densidade	23°C/50%HR	14 -20 Kg/m ³
Formação de película		8 min
Pode cortar-se após		25-35 min
Rendimento		Aprox. 35 L
Resistência à temperatura		-30°C a +80°C
Validade		12 meses (a temperaturas entre +5°C e +25°C).

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

Limpeza

Durante a aplicação: Spray de limpeza de espuma Koby

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

✓ Amarelo

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
750 mL	12 und	504 und

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.